

Инструкция

ШипМаяк для заливки наливного пола

Технические характеристики:

Название изделия включает в себе две основные функции **Шип** и **Маяк**

Шип – за счет зубчиков удерживает изделие в отверстии в полу

Маяк – метка – маячок для заливки пола

Материал – ТЭП

Свойства – гибкий

Цвет – желтый

Высота ШипМаяка полная 10см

Высота Шипа (часть с зубчиками) 3см

Высота Маяка (гладкая часть) 7см

Порядок использования:

1. Подготовка пола. Для начала нужно просверлить отверстия на глубину 3см диаметром 6мм на расстоянии 50-60см друг от друга.
2. Вставить ШипМаяки в отверстия стороной Шип
3. Установить лазерный луч на высоту заливки ровнителя так, чтобы луч был виден на каждом Маяке
4. Отрезать Маяк по лучу
5. Залить пол ровнителем на высоту Маяка
6. После заливки пола Маяки остаются внутри

Комплектность:

ШипМаяки упакованы в блистер на картонной подложке

- В упаковке 50 штук ШипМаяков. Рассчитано на 20м²
- Размер упаковки 13х29см
- В упаковке есть отверстие для подвешивания на крючок
- На обратной стороне упаковки полная инструкция по применению
- Размер упаковки рассчитан под коробку для доставки
- В коробку для доставки ШипМаяки складываются в определённом порядке.
- Плотное расположение товара в коробке уменьшает её объём, делает коробку компактнее, сохраняет упаковку во время транспортировки

Информация о производителе:

Производство Россия

Производитель ООО «Строй Полимер»

TM DAMOS

ТЗ ШИПМАЯК